

ELECTROBOMBAS PARA DESAGOTE DE AGUAS CARGADAS

LÍNEA "DW"

- Impulsor cerrado en hierro fundido
- cuerpo y carcasa hierro fundido
- Doble sello mecánico
- 5 mts de cable
- Diseño robusto apto para servicio pesado

Sólidos hasta 40 mm



CÓDIGO	MODELO	HP	TENSIÓN	IMPULSOR	PASAJE SÓLIDO	DESCARGA	ALTURA MANOMÉTRICA (metros)												
							6	8	10	14	16	20	24	26	30	32	34	36	38
G.DW.2.0030.T	DW 220 T r.2	3	Trifásica	Cerrado	20	DN50 - 2"			34,5	29,5	27,5	20	7	0				Caudal m³/h	
G.DW.2.0040.T	DW 300 T r.2	4	Trifásica	Cerrado	20	DN50 - 2"				35	32	27	21	14,5	4	0			
G.DW.2.0055.T	DW 400 T r.2	5,5	Trifásica	Cerrado	30	DN80 - 3"	50	48,5	48	45,5	43	36,5	28	21	5	0			
G.DW.2.0075.T	DW 550 T "H" r.2	7,5	Trifásica	Cerrado	25	DN65 - 2,5"					57	49	47	42	34	23	15	6	0
G.DW.2.0076.T	DW 550 T "L" r.2	7,5	Trifásica	Cerrado	35	DN100 - 4"	109	104	99	80	70	27	4	0					
G.DW.2.0100.T	DW 750 T r.2	10	Trifásica	Cerrado	25	DN80 - 3"	80	74	69	66	65,5	63	57	53	40	32	20	13	6

CÓDIGO	MODELO	HP	TENSIÓN	IMPULSOR	PASAJE SÓLIDO	DESCARGA	ALTURA MANOMÉTRICA (metros)											
							14	16	20	26	30	32	34	36	38	40	44	50
G.DW.2.0150.T	DW 1100 T r.2	15	Trifásica	Cerrado	30	DN80 - 3"	100	99	96	83	73	67	60	51	42	33	18	2
G.DW.2.0200.T	DW 1500 T r.2	20	Trifásica	Cerrado	35	DN100 - 4"	180	174	156	120	75	45	0					

ELECTROBOMBAS PARA DESAGOTE DE AGUAS CARGADAS CON TRITURADOR DE SÓLIDOS

LÍNEA "DRT"

- Impulsor de acero inoxidable semi-abierto con disco de corte ranurado (DRT 100-150)
- Pasaje de sólidos en suspensión hasta 10/50 mm
- 10 m de cable de salida (DRT 100-150)
- Sumergencia máxima 5 m
- Carcasa en acero inoxidable y cuerpo en fundición de hierro (DRT 100-150)
- Opcional sistema de anclaje (instalación fija)



CÓDIGO	MODELO	HP	TENSIÓN	IMPULSOR	PASAJE SÓLIDO	DESCARGA	ALTURA MANOMÉTRICA (metros)													
							3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
G.DT.5.0010.M	DRT 100 M	1	Monofásica	c/disco de corte ranurado	10 mm	2"	16	15,2	14,3	13,4	12,5	11,5	10,5	9	7,5	5,6	3			
G.DT.5.0015.M	DRT 150 M	1,5	Monofásica	c/disco de corte ranurado	10 mm	2"		18	17,7	17	16,4	15,6	14,7	13,4	11,8	10,5	9,2	8	6	4
G.DT.5.0015.T	DRT 150 T	1,5	Trifásica	c/disco de corte ranurado	10 mm	2"		18	17,7	17	16,4	15,6	14,7	13,4	11,8	10,5	9,2	8	6	4

SISTEMA DE ANCLAJE

CÓDIGO	MODELO	PARA MODELOS
G.DT.1.A001.0	SIST. ANC. DRT	DRT 1500 / 2200
G.DT.1.A002.0	SIST. ANC. DRT	DRT 3700

* DRT 2200 - DRT 3700
con motor 4 polos
(1500 rpm)

ELECTROBOMBAS PARA DESAGOTE DE AGUAS CARGADAS CON TRITURADOR DE SÓLIDOS

LÍNEA "DRT"

- Impulsor abierto con disco de corte ranurado (DRT 1500-2200-3700)
- Pasaje de sólidos en suspensión hasta 10/50 mm
- DRT 2200-3700 con motor de 4 polos (1500rpm)
- 7 m de cable de salida (DRT 1500-2200-3700)
- Sumergencia máxima 5 m
- Carcasa de bomba en hierro fundido (DRT 1500-2200-3700)
- Opcional sistema de anclaje (instalación fija)



CÓDIGO	MODELO	HP	TENSIÓN	IMPULSOR	PASAJE SÓLIDO	DESCARGA	ALTURA MANOMÉTRICA (metros)												
							2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15
G.DT.1.0020.T	DRT 1500 T	2	Trifásica	Abierto	50 mm	3"		41	38	33,5	28,4	24	18,5	12,8	8	4			Caudal m ³ /h
G.DT.1.0030.T	DRT 2200 T	3	Trifásica	Abierto	50 mm	3"				68	60	52	44	34	23	16	8		
G.DT.1.0055.T	DRT 3700 T	5,5	Trifásica	Abierto	50 mm	4"							89	77	66	52	38	25	5

ELECTROBOMBAS PARA DESAGOTE DE AGUAS CARGADAS CON CORTADOR

LÍNEA "DRT PRO"

- Doble rodamiento inferior
- Cable de HO7RN-F de 8m con base resinada
- Impulsor abierto tipo Vortex en fundición de hierro
- Incluye codo
- Sumergencia Máxima 5 m
- Anillo y cortador radial en acero resistente a la corrosión dureza 55-60RC
- Bombea sólidos en suspensión fácilmente triturables (telas, sogas, guantes, bolsas de residuo, etc.)
- Motor 2 polos con 5 veces más torque inicial especialmente diseñado para entregar mayor poder de triturado
- Doble sello mecánico cámara de aceite interpuesta
- Protector térmico de corte automático (centro de estrella)



CÓDIGO	MODELO	HP	TENSIÓN	IMPULSOR	In (Amp)	DESC.	ALTURA MANOMÉTRICA (metros)														
							8	10	14	16	20	22	24	26	28	30	32	36	38	40	44
G.DP.1.0012.M	DRT PRO 1000 M	1,3	Monofásica	Vortex	6,6	1 1/4"	7,3	6,8	5,2	4	1,1										
G.DP.1.0012.T	DRT PRO 1000 T	1,3	Trifásica	Vortex	2,4	1 1/4"	7,3	6,8	5,2	4	1,1										Caudal m ³ /h
G.DP.1.0020.T	DRT PRO 2000 T	3	Trifásica	Vortex	5,6	2"		19,8	17,9	16,5	12,4	9,6	5,8	1,1							
G.DP.1.0055.T	DRT PRO 3000 T	5	Trifásica	Vortex	8,2	2"				19,4	17,5	16,2	14,7	12,9	10,5	7	1,1				
G.DP.1.0075.T	DRT PRO 5,500 T	7,5	Trifásica	Vortex	11,7	2"					29,5	27,2	25	22,37	18,8	13,7	5				
G.DP.1.0100.T	DRT PRO 7,500 T	10	Trifásica	Vortex	15,7	2"										30	28	23,3	20,1	16	5

CÓDIGO	MODELO	PARA MODELOS
G.DP.1.A000.0	SIST. ANC. DRT PRO	DRT PRO 1000
G.DP.1.A001.0	SIST. ANC. DRT PRO	DRT PRO 2000 - DRT PRO 3000
G.DP.1.A005.0	SIST. ANC. DRT PRO	DRT PRO 5000 - DRT PRO 7500